
ALL CLEAR™ EXTRA

RENGØRINGSMIDDEL TIL SPRØJTEUDSTYR

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Forårsager hudirritation (H315).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. (P280)

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



FØRSTEHJÆLP

Indånding: Søg frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstig åndedræt. Ved betydelig indånding af dampe/sprøjtetåge eller vedvarende utilpashed, søg læge.

Indtagelse: Indtages koncentratet kontaktes læge omgående. Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Ved

indtagelse af en stærkt fortyndet opløsning, drikkes 1 – 2 glas vand og læge opsøges ved utilpashed.

Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Skift tøj, hvis det er gennemblødt. Ved utilpashed eller vedvarende hudirritation, søg læge.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 min. Søg læge.

Nødtelefon: 0046 (0)8 337043 eller Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82121212

Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.

Analyse: None-ionisk sprede/klæbemiddel..... 15%
 Monoethanolamin 8%
 samt sequestranter.

Læs vedlagte brugsanvisning

Opbevares tæt tillukket, tørt og køligt - tåler ikke frost.

Undgå længere tids kontakt mellem koncentrat og metaldele.

Koncentreret ALL CLEAR™ EXTRA må ikke anvendes i forbindelse med aluminiumslegeringer, zink og galvaniserede overflader. Må ikke blandes med syrer, da der udvikles giftige gasser.

5 liter e
flydende

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.



DuPont Danmark ApS
Langebrogade 1
DK – 1411 København K
Danmark

Fabrikationsnr.:

Fabrikationsdato:

™ Varemærke registreret af DuPont.

BRUGSANVISNING

Generel information

Udviklingen mod mere aktive og specifikke plantebeskyttelsesmidler gør det naturligt, at der **skal** foretages en omhyggelig rengøring af det benyttede sprøjteudstyr efter brug.

ALL CLEAR™ EXTRA er udviklet, så det giver den bedste rengøring af sprøjteudstyret, samtidig med, at vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er blevet behandlet. All Clear™ Extra indeholder følgende stoffer:

Spredemiddel (sulfo): Nedsætter overfladespændingen, som derved gør det muligt for vaskevandet, at trænge ind i de små lommer og sprækker der findes rundt omkring i sprøjteudstyret. Samtidig "smører" det haner/ventiler og pakninger, så de er lettere at betjene efter en rengøring.

Monoethanolamin: Hæver pH i vaskevandet, hvorved opløseligheden af oliefilm og andre belægninger med sprøjtemidler øges. Den højere pH er desuden vigtig for at nedbryde og udvaske sulfonyleureaprodukter.

Sequestranter: Indkapsler frigjorte aktivstoffer/partikler, så de ikke sætter sig andre steder, men skylles ud af sprøjten.

Tilsammen giver disse tre komponenter en hurtig og sikker rengøring af sprøjteudstyret efter anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. All Clear™ Extra skummer kun lidt, og har ingen korrogerende virkning på sprøjteudstyret.

Vejledning i sprøjterengøring

VIGTIGT! Sprøjten skal **holdes** ren og ikke **gøres** ren.

Begynd altid et sprøjtearbejde med en ren sprøjte, da det letter rengøringen bagefter. Hvis sprøjtearbejde altid afsluttes med en rengøring, er det ikke noget problem. Om tanken er helt ren indvendig, kan kontrolleres ved at prøve om en højtryksrensers kan lave "lyse striber" i tanken.

Rengøring af sprøjteudstyr efter ALLY®ST

Alle sprøjter skal have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10 - 15 % af tankens kapacitet, som sikrer tilstrækkelig rengøringen indvendig kan ske i den mark, der lige er behandlet.

Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen i restvæsken i tanken er mindre end 2 % af den oprindelige koncentration af sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene vand i 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tømt så godt som muligt imellem hver skylning/vask. Husk afstandskrav til vandmiljøet.

Indvendig rengøring af sprøjten.

BEMÆRK! Husk Aktivere alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes **helt** for sprøjtevæske.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtet udover den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld næste skylning med 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 liter ALL CLEAR™ EXTRA. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet.
4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.
5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.
6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR™ EXTRA pr. 10 liter vand.

Bortskaffelse af tom emballage og rester

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Kemikalie affaldsgruppe:	Affaldsfraktion:	EAK-kode:
T	05.99	02010500

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

FORHOLDSREGLER

Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige arbejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år. Undtagelser - se Arbejdstilsynets vejledning: "Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler".

-
- **ved rengøring af sprøjteudstyr anvendes:**
Handsker, støvler, overtræksbukser eller forklæde, beskyttelsesbriller samt halvmaske med A2P2 filter.

Se også Arbejdstilsynets vejledning: "SIKKERHED OG BEKÆMPELSMIDLER".

- **ved transport:**
ALL CLEAR™ EXTRA er udenfor transportklasser.

FØRSTEHJÆLP

Indånding: Søg frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstig åndedræt. Ved betydelig indånding af dampe/sprøjtetåge eller vedvarende utilpashed, søg læge.

Indtagelse: Indtages koncentratet kontaktes læge omgående. Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Ved indtagelse af en stærkt fortyndet opløsning, drikkes 1 – 2 glas vand og læge opsøges ved utilpashed.

Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Skift tøj, hvis det er gennemblødt. Ved utilpashed eller vedvarende hudirritation, søg læge.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg læge.

Nødtelefon: Læger kan ringe til Bisbebjerg Hospital på +45 35313531

BRAND

Evakuer straks området, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på brandstedet og om der eventuelt er andre farlige stoffer, som f.eks. gødning.

Passende slukningsmidler: CO₂, pulver, vandtåge eller skum. Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.

Anvend så lidt vand som muligt og undgå, at det kommer i kloak, brønde eller vandløb.

Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn. Undgå indånding af røg/damp, da den indeholder , kullilter og kvælstofilter. Hold nysgerrige udenfor røgfanen.

Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt tillader det bør ilden selv brænde ud da vand vil øge det forurenede område.

SPILD

Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer produktet i vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks kommunens tekniske forvaltning, brandvæsenet eller politiet.

Spildt produkt suges op med savsmuld eller lignende og opsamles sammen med eventuelt forurenede jord i tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.

Ved håndtering af produkt og spild anvendes handsker, støvler, overtræksbukser eller forklæde, beskyttelsesbriller samt halvmaske med A2P2 filter.

Kemikalie affaldsgruppe:

Affaldsfraktion:

EAK-kode:

T

05.99

02010500

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse, anvendelse udover det i brugsanvisningen eller anden anvisning angivne eller anvendelse under unormale kulturbetingelser.

Sælger fraskriver sig under alle forhold ansvaret for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I øvrigt henvises til bestemmelserne i salgs- og leveringsbetingelserne.