

PROFI

PROFI Mn-Sulfat

Opløsning af mikronæringsstof PFC 1(C)(II)(a).

Samlet indhold af næringsstoffer (w/w): Mangan (Mn) 10,9% som sulfat, vandopløselig.

INGREDIENSER: Mangansulfat CAS 7785-87-7 (CMC 15).

Fremstillet af Tracegrow af genbrugte råmaterialer.

TYPISKE DOSERINGER:

Bladgødning: 1-2 l/ha til min. 200 l vand.

Behandling af næringsstoffer til såsæd: 2-4 l pr. 1000 kg frø.

M-TRACE gødningsproduktet er godkendt til brug i økologisk landbrug i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning (EF) nr. 2018/84

13,7 kg netto
pH 3 - 4
10 L

Opbevares ved +5 °C

ADVARSEL

H373 Kan forårsage hjerneskade ved længerevarende eller gentagen eksponering via indånding.

H411 Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

P260 Indånd ikke tåge, dampe eller spray.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P314 Få lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.

P391 Udslip opsamlles.

P501 Bortskaf indholdet i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.

LÆS INSTRUKTIONERNE FØR BRUG

Kun til professionel brug. Må kun anvendes, når der er et fastslået behov. Anvendelsesmængden må ikke overskrides.

GENEREL INFORMATION

Kan anvendes flere gange pr. sæson. PROFi Mn-Sulfat er et koncentrat, der kan bruges til bladgødning og coating af frø. Mange lokale variabler kan påvirke blandingsegenskaberne (vandkvalitet, vandmængde, temperatur osv.). Det anbefales at lave et blandingseksperiment i lille skala for at sikre kompatibilitet.

BRUGSANVISNING

Ryst beholderen før brug. For at sikre en effektiv udnyttelse af opløsningen af mikronæringsstoffer anbefales det at foretage jord- og planteanalyser. PROFi Mn-Sulfat er et koncentrat og skal fortyndes før brug. Hvis produktet sprøjtes med andre landbrugs kemikalier, anbefales det, at der først gennemføres et blandingsforsøg i lille skala.

OPBEVARINGSVEJLEDNING

Opbevares opretstående, tæt forseglet i den originale beholder eller emballage. Beskyt produktet mod frost og høje temperaturer. Opbevar beholderen på et tørt, godt ventileret sted uden direkte sollys. Der kan dannes krystaller, hvis produktet udsættes for lave temperaturer. Dette er normalt, og krystallerne opløses med tiden, når temperaturen stiger.

UFI: DF31-E090-Q001-3MHM

CE

2806

UN 3082



5749461894974

dlg