



Previous Name: Shell Donax TDS

Shell Spirax S6 TXME

Syntetisk teknologi, SAE 10W-30, multi-funktions traktor olie

Spirax S6 TXME er den nyeste teknologi "Universal Traktor Transmissions Olie" (UTTO) udviklet til at levere overlegen smøring i transmissioner, hydrauliksystemer, olienedsænkede "våde" bremsesystemer og andre hjælpesystemer monteret i landbrugstraktorer og entreprenørmateriel. Spirax S6 TXME kombinerer Shells XHVI syntetiske baseolieteknologi med den nyeste additiv teknologi og er specielt egnet til anvendelse i heavy duty applikationer, der opererer under høje temperaturer.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Ydeevne, Funktioner & Fordele

▪ Overlegen dæmpning af bremsestøj

Shell Spirax S6 TXME anvender den nyeste generation additivteknologi til at nedsætte bremsestøj. Dette giver en bedre operation af udstyret uden at kompromittere bremse eller koblings kapaciteten, hvilket resulterer i mere kørekomfort. Denne teknologi har demonstreret evnen til at give en markant forbedring i en bred vifte af mobilt udstyr fra traktorer til hjullæssere.

▪ Uovertruffen beskyttelse af udstyret

Dramatisk forbedrede antislid og højtryks egenskaber koblet med en fantastisk filtreringsevne giver beskyttelse af kritiske hydraulik og transmissions komponenter. Spirax S6 TXME bidrager til at forøge produktiviteten og til at reducere vedligeholdelsesomkostninger ved at give et længere liv til udstyret.

▪ Overlegen oxidations- og termisk stabilitet

Shell Spirax S6 TXME er formuleret med et optimalt antio-oxidant/antirust additiv system samt syntetisk Shell XHVI baseolie for at give en uovertruffen beskyttelse af udsatte metaloverflader og minimere oliens oxidation. Shell Spirax S6 TXME er i stand til at smøre udstyret i længere tid en konventionelle produkter- selv ved højere olietemperaturer.

- Spirax S6 TXME giver fantastisk beskyttelse i alle landbrugstraktorer og entreprenørmateriel, som specificerer en UTTO (Universal Traktor Transmissions Olie). Spirax S6 TXME er testet og godkendt af en bred vifte af udstyrsproducenter og evalueret mod de seneste krav fra førende traktor og transmissions producenter såsom John Deere, Massey Ferguson, Ford New Holland og ZF. Spirax S6 TXME er specielt udviklet til de applikationer som arbejder ved forhøjede temperaturer og kører med tungere last.

Specifikationer, Godkendelser & Anbefalinger

- Ford M2C-134D
 - New Holland FNHA-2-C.201.00
 - AGCO 821 XL
 - John Deere JDM-J20C
 - Massey-Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135
 - Volvo 97303: 018, WB 101
 - ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F
 - Caterpillar TO-2
 - API Gear Performance API GL-4
 - Spirax S6 TXME anbefales også til Case udstyr hvor anbefalingen MS 1207 og MS 1209 er specificeret
- For at få den fulde liste af OEM godkendelser og anbefalinger kontakt din lokale Shell helpdesk.

Applikationer



Typiske fysiske egenskaber

Properties			Method	Shell Spirax S6 TXME
SAE Viskositet Klasse			SAE J 300	10W-30
Kinematisk Viskositet	@40°C	mm ² /s	ISO 3104	64.38
Kinematisk Viskositet	@100°C	mm ² /s	ISO 3104	10.4
Viskositet Indeks			ISO 2909	151
Densitet	@15°C	kg/m ³	ISO 12185	872
Flamme Punkt (COC)		°C	ISO 2592	226
Flyde Punkt		°C	ISO 3016	-48

Disse karakteristika er typiske for den nuværende produktion. Selvom den fremtidige produktion vil være i overensstemmelse med Shell specifikationer, kan variationer i disse egenskaber opstå.

Sundhed, Sikkerhed & Miljø

▪ Sundhed og sikkerhed

Shell Spirax S6 TXME giver ikke nogen væsentlig sundhedsmæssig risiko når den anvendes korrekt i den anbefalede applikation og gode standarder for personlig hygiejne opretholdes.

Undgå kontakt med huden. Anvend uigennemtrængelige handsker når brugt olie håndteres. Efter kontakt med huden, vaskes straks med sæbe og vand.

Vejledning om sundhed og sikkerhed er til rådighed på produktets sikkerhedsdatablad, som kan fås fra <http://www.epc.shell.com/>

▪ Beskyt miljøet

Bring brugt olie til et autoriseret indsamlingssted. Må ikke komme i kloakanlæg, jord eller vand.

Yderligere oplysninger

▪ Råd og vejledning

Information om applikationer som ikke er beskrevet her kan fås hos din lokale Shell repræsentant.