



## DM CLEAN

### DEKLARATION

**Indeholder:** Natriumhydroxid, Kaliumhydroxyd Korrosionsbeskytter – kompleksdanner.

### ANVENDELSE

Til rengøring af malkeanlæg, malkerbatter og mælketanke.

### FORDELE

DM Clean har en rengørende effekt. Specielt god til af fjerne fedt og protein i malkesystemer. Specielt god til robotter, da den kan anvendes ved høje temperaturer uden at blive korrosiv. DM Clean er ikke aggressiv mod gummi i malkeanlægget såsom pattegummi og pakninger.

God i mælketanke hvor temperaturerne ikke altid er optimale (høje nok i hele vaskeperioden).

### SPECIFIKATIONER

Vægtfylde: 1,230 kg pr. liter vand  
Frysepunkt:  $-10^{\circ}\text{C}$   
Emballage: 25 – 60 – 240 kg  
Forholdsregler: Bland aldrig DM CLEAN med et syreprodukt

### BRUGSANVISNING

0,5% =  $50^{\circ}$  i 10 liter vand ( $40 - 80^{\circ}\text{C}$ ).  
I malkeanlæg kan FO-CID – NITRA CID AGRI – SOLOX eller F-60 + anvendes som syrevask efterfølgende.  
Lovlig at anvende både i 3- og 5-punktsvask (vekselvask).

### TILBEHØR

Tappehane - pumpe - litermål.

Godkendt af fødevarerstyrelsen  
journalnr. 2003-20-5409-00019.

