



OPTIMAL
BESKYTTELSE
AF ENSILAGE

PROFI GREENLINE FOLIE

PROFI GREENLINE ENSILAGE FOLIE

FARVE:	Sort/sort
TYKKELSE:	0,15 mm / 150 my
BREDDE:	6 - 20 m
LÆNGDE:	25 m, 50 m og 400 m
MEKANISKE VÆRDIER:	Gennemsnitlig for 6 - 20 m
SLAGSTYRKE:	Min. 600 gram (Dart Drop - Metode A)
UV - STABILITET:	1 år (for breddegrad Central Europa)
FAKTA:	Bedre styrke / Mere rivefast / Mere smidig og let at skille ad / Bedre forsejling af ensilagen

BRUDFORLÆNGELSE

LANGS: 650%	TVÆRS: 780%	PRAKTISK TEST: 8,5 (SK - idp. 34)
-------------	-------------	-----------------------------------

SORTIMENT

LÆNGDE: 25 m	BREDDE: 8, 10, 12, 14 m
LÆNGDE: 50 m	BREDDE: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 m
LÆNGDE: 400 m	BREDDE: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 m

ANVENDELSE

Folie PROFI Greenline.

Til sikring af ensilage i plansiloer og markstakke.

Ensilagefolien PROFI Greenline er en co-extruderet 3 lags folie. Folien er produceret af rene nyvarer og er med sine unikke egenskaber og styrke blandt markedets bedste.

PROFI Greenline er for de kvægbrug, der ikke vil gå på kompromis i beskyttelsen af de dyre foderenheder.

Kvalitet til grovfoder.

Kontakt din DLG-forretning for yderligere information eller ring på tlf. 3368 6000



TRIN 1

Vacuum Folie
(underfolie)



TRIN 2

Ensilage Folie
(overfolie)



TRIN 3

Silonet / Hatefil
(beskyttelsesnet)