

ALLROUND SOAP

DEKLARATION

INDEHOLDER:

Kaliumhydroxyd
Methyl-2,4-pentandiol.
Methylglycineddikesyre/trinatriumsalt
natriumselikat.

ANVENDELSE

Til vask/rengøring af stalde og inventar.

FORDELE

ALLROUND SOAP til vask af stalde med og uden dyr, materialer, inventar, transportmateriel. Den brede sammensætning sikrer effektiv opløsning af fedt- og proteinhinder.

ALLROUND SOAP kan anvendes i både lavtryk-sprøjte, højtryksrensere, vaskerobot, automatiske vådsystemer. Lad sæben indvirke i 10-20 minutter. Derefter afskylles med rent vand. Ved brug af sæbe i vaskeprocessen forbedres desinfektionsresultatet. Sæben må ikke tørre og materialer bør ikke vaskes i stærk solskin.

ALLROUND SOAP indeholder korrosionsbeskytter således at materiale/inventar ikke korroderer.

SPECIFIKATIONER

Vægtfylde: 1,090 g/cm³
Lugt: karakteristisk
Frysepunkt: -15°
Emballage: 20 l/22 kg – 210 l / 233 kg
– 1000 l / 1110 kg pH.
Koncentrat: 11,0 (1%)
Udseende: Gulbrun

BRUGSANVISNING

Dosering stalde og inventar: 1,5 – 3 %.
Iblødsæt de mest tilsmudsede flader med vand og grovvask efterfølgende. Herefter udlægges ALLROUND SOAP. Indvirkningstiden kan variere efter opgavens art, men normalt 10-20 minutter. Husk ved vask med højtryksrensere, bør vandets udgangstemperatur ikke være over 40°C, da proteinstofferne derved "brændes" fast på overfladerne. alt blankt vand inden desinfektion.

TILBEHØR

Litermål – Skumpistol – skumlanse
– lavtrykssprøjte.