



OPTIMAL
BESKYTTELSE
AF ENSILAGE

PROFI FOLIE

PROFI ENSILAGE FOLIE

FARVE:	Sort/sort
TYKKELSE:	0,15 mm / 150 my
BREDDE:	6 - 20 m
LÆNGDE:	25 m, 50 m og 400 m
MEKANISKE VÆRDIER:	Gennemsnitlig for 6 - 20 m
SLAGSTYRKE:	Min. 600 gram (Dart Drop - Metode A)
UV - STABILITET:	1 år (for breddegrad Central Europa)
FAKTA:	Bedre styrke / Mere rivefast / Mere smidig og let at skille ad / Bedre forsegling af ensilagen

BRUDFORLÆNGELSE

LANGS: 650% TVÆRS: 780% PRAKTISK TEST: 8,5 (SK - idp. 34)

SORTIMENT

LÆNGDE: 25 M	BREDDE: 8, 10, 12, 14 m
LÆNGDE: 50 M	BREDDE: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 m
LÆNGDE: 400 M	BREDDE: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 m

ANVENDELSE

Til sikring af ensilage i plansiloer og markstakke.

Ensilagefolien PROFIL er en co-extruderet 3 lags folie. Folien er produceret med de bedste råvarer og er med sine unikke egenskaber og styrke blandt markedets bedste.

PROFI er for de kvægbrug, der ikke vil gå på kompromis i beskyttelsen af de dyre foderenheder.

Kvalitet til grovfoder.



TRIN 1

Vacuum Folie
(underfolie)



TRIN 2

Ensilage Folie
(overfolie)



TRIN 3

Silonet / Hatefil
(beskyttelsesnet)