

VASK AF MÆLKETANK OG MÆLKEANLÆG

MÆLKETANK:

ALLE UGENS DAGE

Tanken skal skylles af med rent vand hver dag

1. Tøm tanken helt.
2. Vask med en blød børste og **DM Clean**. Blandingsforhold: 0,5 liter **DM Clean** og 9,5 liter vand - Husk at rense filtre.
3. Tøm tanken for sæbevand og skyl efter med rent vand.

MÆLKEANLÆG:

MANDAG, ONSDAG OG FREDAG

1. Luk for alle kopper
2. Rengør med 5% **DM Clean**. Blandingsforhold: 4 liter **DM Clean** i 80 liter vand
3. Tjek at der kommer sæbevand ud af alle slanger ved manifold
4. Tanken tømmes og skylles ren
5. Herefter skylles mælkeanlæg med rent vand. Tjek at der kommer rent vand ud ved manifold
6. Herefter iblandes mælk. Luk for slangerne når mælken kommer ud

TIRSDAG, TORSDAG, LØRDAG OG SØNDAG

1. Rengør med **Cid 2000**. Blandingsforhold: 32 ml **Cid 2000** til 80 liter vand
2. Tjek at der kommer **Cid 2000** ud af alle slanger ved manifold
3. Tanken tømmes og skylles ren
4. Herefter skylles mælkeanlæg med rent vand. Tjek at der kommer rent vand ud ved manifold
5. Herefter iblandes mælk. Luk for slangerne når mælken kommer ud

Bestil direkte på www.dlg.dk/portal,
kontakt din DLG-salgskonsulent
eller ring til DLG Kundecenter på tlf. 3368 6000