



Oilfino Finoplex WB 2

Universal Lithium kompleks universal smørefedt

Oilfino Finoplex WB 2 er et højkvalitets lithiumkompleks multifunktionsfedt til brug i højtryksbelastede glidelejer og rullelejer med forhøjede temperaturer ved smøresteder for motorkøretøjer, erhvervskøretøjer, maskiner, transportørsystemer, entreprenørmaskiner og industrielt udstyr. Det anbefales især til smøring af hjullejer i erhvervskøretøjer og til hurtigkørende bilhullejer. erhvervskøretøjer, maskiner, transportørsystemer, entreprenørmaskiner og industrielt udstyr.

Det anbefales især til smøring af hjullejer i erhvervskøretøjer og til hurtigkørende bilhullejer.

Egenskaber og fordele

Oilfino Finoplex WB 2 er fremstillet med højkvalitets baseolier og lithiumkompleksfortykningsmidler som giver høj trykabsorption kapacitet, høj termisk belastningskapacitet, fremragende beskyttelse mod korrosion, oxidationsbestandighed, flex stabilitet, god vedhæftning og vandmodstand. Performance over for vand og driftstemperatur er væsentligt bedre sammenlignet med værdier for standard lithiumfedter.

Anbefales til

- Er velegnet til brug i både industri og automotive smøreopgaver inden for et bredt temperaturområde og især anvendelse ved forhøjede temperaturer.
- Den er velegnet til forskellige typer bærende anvendelse, herunder kraftige belastningsforhold og meget højtemperatur.
- Tåler intermitterende top temperaturer op til 220 °C

Godkendt til:

DIN 51502 **KP 2 K-30** **MAN 284 Li-H 2** **MB 265.1**

Egenskaber	Metode	Typiske karakteristika
NLGI	DIN 51818	2
Tilstand		Blød,
Farve		Blå
Sæbe (fortykningsmiddel)		Lithium - kompleks
Dropping point, °C	IP 376	>260
Worked penetration	DIN 2137	265-295
Base oil viscosity at 40°C, mm ² /s	ISO 12058	210
Temperaturområde, °C		-30 - +150