

SIL-ALL FIREGUARD

ENSILERINGSMIDDEL TIL MAJS OG ANDRE TYPER HELSÆD

STABILITET

- Hæmmer vækst af gær og svampe
- Mindsker varmedannelse
- Forsinker udviklingen af varme



DOSERING	TILDELING	PAKKESTØRRELSE	BEHANDLER	ANBEFALES TIL
150-300 g/tons grønmasse	2-4 l/tons grønmasse	7,5 kg	Op til 50 tons grønmasse	Alle afgrøder

SÅDAN BRUGES SIL-ALL FIREGUARD

- Sil-All Fireguard er let opløselig i større mængder vand. Koncentrationen i den færdige blanding skal være 7,5 kg Sil-All Fireguard pr. 100 l vand.
- 1 sæk Sil-All Fireguard (7,5 kg) opløses altid i minimum 50 l rent drikkevand.
- Opløs ikke i mindre vand end angivet.
- Kontrollér altid, at beholder og doseringsudstyr er rent.
- Brugen af Sil-All Fireguard kan ikke erstatte god ensileringspraksis og godt ensilage-management.



HÆLD KOLDT DRIKKEVAND
I EN REN BEHOLDER;
100L PR. SÆK



DRYS SÆKKENES INDHOLD
NED I BEHOLDEREN MED
VAND

OVERFØR TIL TANKEN PÅ SNITTEREN

FORVENTET UDBYTTET

IKKE TIL ØKOLOGISK
PRODUKTION

FORVENTET UDBYTTET

SIL-ALL FIREGUARD

Dosering: 150 – 300 g/Tons grønmasse
Pris: 6-7 øre pr. FE

STABILITET

	Tons grønmasse/ha	g produkt pr. tons grønmasse	kg produkt pr. ha
Majsensilage	41	150	6,15
Kolbemajs	17	300	5,10
Crimpet majs	10	300	3,0
Hvedehelsæd > 35% ts	20	150	3,0
Byg- og Bygærthelsæd > 35% ts	14	150	2,1
Crimpet korn	9	300	2,7
Ribbehøstet korn	10	300	3,0

