



Oilfino Cultor UTTO Multitrac

Universal Traktor Transmissionsolie 80W

Oilfino Cultor UTTO Multitrac er en UTTO Universal Transmission Tractor Oil (transmission, hydraulik) til levering af landbrugstraktorer og entreprenørmaskiner med et fælles olie kredsløb til transmissioner/akseldrev og hydrauliske systemer, og er specielt udviklet til brug i hydrostatiske transmissioner og automatiske CVT-transmissioner. Oilfino Cultor UTTO Multitrac er ideelt egnet til våde bremses i powershift-koblinger og power

BEMÆRK

Oilfino Cultor UTTO Multitrac overholder reglerne fra velkendte traktorproducenter, især for Fendt Vario-gearkasser. Den opfylder

kravene i UTTO-specifikationen FWN 81001 til brug i AGCO Groups køretøjer (såsom Fendt, Massey Ferguson, Valtra) og er egnet til

Fendt-traktorer fra generation 7 (2022). Oilfino Cultor UTTO Multitrac er bagudkompatibel med Fendt Group-køretøjer og kan også

bruges i ældre Fendt-køretøjer. På grund af sin meget gode koldstrømningsegenskaber og den flade viskositets-temperaturprofil er

oilfino Culto UTTO Multitrac en HVLP hydraulikolie med viskositetsklasse ISO VG 46 til 68, som er ideelt egnet til hydrauliske systemer i

byggemaskiner. Kravene til API GL-4 overskrides og kan også anvendes i manuelle gearkasser af landbrugsmaskiner.

Godkendt til:

ISO VG 46 bis 68 **SAE-Klasse 10W-30** **? API GL-4**

Opfylder følgende specifikationer:

1135 **1141** **1143** **1145** **134-D** **201.00** **3506** **3509** **3525**
3526 **? Case New Holland CNHA MAT 3540** **3541** **420 A** **AGCO Powerfluid 821 XL** **Allison C-4**
AOX **Case New Holland CNHA MAT 3505** **Caterpillar TO-2** **Dresser B06.002** **Fendt FWN 81001**
Ford M2C 86 B/C **G2-A22** **J 20 D** **Komatsu KES 07.866** **Kubota Super UDT2** **Kubota UDT**
M 2950S **Massey Ferguson MF CMS M 1127 A/B** **New Holland FNHA 2-C-200.00** **NH 410 B**
Valtra G2-08 **Vickers / Eaton I-286-S** **Volvo WB 101** **? AGCO Q-186 (White farm)**
? John Deere JDM J 20 C

Egenskaber	Metode	Typiske karakteristika
SAE	SAE J 306 / J 300	75W-85 / 10W-30
Densitet ved 15°C	DIN EN ISO 12 185	0,864
Kin. Viskositet ved 40°C	DIN EN ISO 3104	64,1
Kin. Viskositet ved 100°C	DIN EN ISO 3104	11,4
Viskositetsindeks (VI)	DIN ISO 2909	175
Flash Point COC °C	DIN EN ISO 2592	245
Pourpoint	DIN EN ISO 3016	-45